



FLEXIBELE VALBEVEILIGING MET ANKERLIJN TYPE NDRI ... CONFORM NORM EN 353-2: 2002

ALGEMENE INSTRUCTIES

Productiedatum :
Verkoopdatum :
Datum van ingebruikneming :
Naam gebruiker :
Serienummer :

VERZEKER U ER VOOR ELK GEBRUIK VAN:

- dat de flexibele ankerlijn goed bevestigd is (achtknoop of genaaide lus aan het bovenste uiteinde en eindaanslag aan het onderste uiteinde),
- dat de lijn geen beschadigingen vertoont (breuk, beschadigd omhulsel, kapotte draad of snoer, abnormale slijtage, chemische of thermische spanning, verbranding, ...),
- dat de EU markering aanwezig is (op het bovenste gedeelte van de lijn),
- dat het materiaal wordt onderworpen aan een jaarlijkse controle die wordt uitgevoerd door een bevoegde en door de bedrijfsleider daartoe aangewezen persoon.

NOOIT:

- de lijn gebruiken voor andere doeleinden dan flexibele valbeveiliging,
- wijzigingen aanbrengen aan onderdelen van de lijn of deze vervangen,
- meer dan één verbindingstuk bevestigen aan de ring van de lijn (lus bovenaan de lijn),
- de flexibele drager (lijn) bevestigen aan een structuur met een weerstand van minder dan 1000 daN (1000 kg),
- onder een scherpe hoek met de lijn laten werken zonder mechanische beveiliging,
- werken boven het bevestigingspunt van de flexibele drager (lijn).

DIT PRODUCT DIENT:

- te worden gebruikt met een harnas, verbindingstuk, en Néofeu valbeveiligingslijn. De producten dienen te voldoen aan de geldende EU normen.
- onderworpen te worden aan een periodieke controle van de onderdelen volgens de aanwijzingen bij het product,
- te worden opgeslagen en getransporteerd in een rottingsbestendige zak,
- te worden verbonden aan een stevig bevestigingspunt (weerstand minimaal 10 kN door middel van verbindingstukken conform de geldende EU normen) ter hoogte van de lus aan het bovenste uiteinde.



- aan een gebruiker persoonlijk toegewezen te worden,
- opgeslagen te worden buiten bereik van grote warmtebronnen (direct of indirect, op een droge en geventileerde plaats, buiten bereik van UV-straling).
- Bijbehorende onderdelen van textiel dienen op natuurlijke wijze gedroogd te worden, buiten bereik van een directe of indirecte warmtebron.

GEBRUIK

Verbind het aan de bovenste lus vastgemaakte verbindingstuk met een stevig bevestigingspunt (weerstand 10kN).

Rol de lijn af over de benodigde lengte.

Verbind de Néofeu valbeveiliging met de lijn en het harnas. Voorzie de lijn indien nodig van ballast.

Het geheel dient te worden gebruikt door goed opgeleide personen.

Gebruiken met een verbindingstuk conform de norm op verbindingstukken.

Het product dient te worden vernietigd na:

- een val,
- in geval van twijfel over de betrouwbaarheid.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Voor reiniging geen gebruik maken van andere producten dan neutrale zeep en water.
- Geen oplosmiddelen of chemische producten gebruiken.
- Opslaan in een droge en geventileerde ruimte, buiten bereik van enige directe of indirecte warmtebron en ultraviolette straling.
- Het product op natuurlijke wijze laten drogen na nat worden in de regen, in een droge en geventileerde ruimte zonder warmtebron.

In kennis gestelde instantie voor EU typeonderzoek:

APAVE SUDEUROPE SAS N° 0082

Postbus 3

F33370 ARTIGUES près BORDEAUX - Frankrijk

In kennis gestelde instantie tijdens de fase van productcontrole:

AFNOR Certification

11, Rue Francis de Pressensé

FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex – Frankrijk

